

## PRODUKTDATENBLATT

# Klebamul MG

Kunstharzdispersionsgrundierung



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich, auch unter Parkettklebstoffen.

### ANWENDUNG

- Beton
- Zement- und Schnellzementestriche
- Calciumsulfatgebundene Estriche
- Gipsputze (SN EN 13279-1)
- Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I bis CS IV nach SN EN 998-1)

- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Trockenestriche

### VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Kunstharzbasiert
- Sehr ergiebig
- Schnelle Trocknung
- Verbessert die Haftung
- Bindet Reststaub
- Gutes Eindringvermögen

### UMWELTINFORMATIONEN

EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>, sehr emissionsarm

### PRODUKTINFORMATIONEN

|                  |                                                                                                                                                                                                                |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Chemische Basis  | Kunstharzdispersion                                                                                                                                                                                            |      |
| Lieferform       | Kanister:                                                                                                                                                                                                      | 10kg |
| Farbton          | Weisslich/Transparent                                                                                                                                                                                          |      |
| Haltbarkeit      | Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum                                                                                                                                                 |      |
| Lagerbedingungen | Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern.<br>Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.<br>Mit Wasser vermisches Material innerhalb einer Woche verarbeiten. |      |

## ANWENDUNGSGRUNDLAGEN

| Mischverhältnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Untergrund                                                                                                             | Mischverhältnis                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Normal saugende Untergründe, unter Spachtelmasse (Zement-, Schnellzementestriche, Beton):                              | 1 l Klebamul MG : 1 l Wasser                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Calciumsulfatgebundene Untergründe (Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze):                                       | Klebmul MG pur                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unter Parkettklebstoff, ausser Klebaplan 2K Object                                                                     | Klebmul MG pur                                                          |
| Verbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 - 150 g/m <sup>2</sup><br>Abhängig von der Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes und des Mischverhältnisses. |                                                                         |
| Lufttemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Min. +5 °C, max. +30 °C                                                                                                |                                                                         |
| Untergrundtemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. +5 °C, max. +30 °C                                                                                                |                                                                         |
| Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 3 Stunden                                                                                                            | Auf zementgebundenen Untergründen (Zementestrich, Beton) <sup>1</sup> . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ 24 Stunden                                                                                                           | Auf calciumsulfatgebundenen Untergründen <sup>2</sup> .                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die direkte Verklebung von Parkett auf Klebamul MG kann unabhängig vom Untergrund nach 3 Stunden erfolgen.</li><li>2. Mit Klebaplan AP oder Klebaplan AP Faser kann nach 30 Minuten gespachtelt werden.</li></ol> <p>Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie einer Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.</p> <p><b>Hinweis</b><br/>Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern diese Zeiten.</p> |                                                                                                                        |                                                                         |

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, saub-

er, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen.

Alte wasserlösliche Klebstoffe, z. B. Sulfat-Ablauge-Kleber, sind weitestgehend zu entfernen, Rückstände mit Klebapox FS 5 zu grundieren.

## APPLIKATION

Die Grundierung mithilfe eines geeigneten Werkzeugs, z. B. Rolle, Bürste oder Pinsel, gleichmässig auftragen.

Pfützenbildung vermeiden.

Zur Grundierung unter Parkettklebstoffen ist Klebamul MG pur zu verwenden. Klebamul MG ist unter Klebapur 2K Object nicht geeignet.

Klebmul MG kann mit geeigneten Druckspeicher-Sprühgeräten (z. B. Birchmeier) aufgesprüht werden.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Herdern 13  
6373 Ennetbürgen  
Phone: +41 41 624 40 50  
info@klebag.ch  
www.klebag.ch

### Produktdatenblatt

Klebmul MG  
Juni 2026, Version 01.03  
020512081000000032

KlebmulMG-de-CHKLEBAG-(06-2026)-1-3.pdf



A SIKA BRAND