

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 1 de 11

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Kleba PU 6500 V

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

solvants / Diluant.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                          |                                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Société:       | Sika Schweiz AG          |                                      |
|                | VE Klebag                |                                      |
| Rue:           | Herdern 13               |                                      |
| Lieu:          | CH-6373 Ennetbürgen      |                                      |
| Téléphone:     | 041 624 40 50            | Téléfax: 041 620 62 85               |
| e-mail:        | info@klebag.ch           |                                      |
| Interlocuteur: | Dr. W. Gaede             | Téléphone: 041 624 4052 (Bürozeiten) |
| e-mail:        | gaede.wolfgang@klebag.ch |                                      |
| Internet:      | www.klebag.ch            |                                      |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:**079 372 40 56  
STIZ: 044 251 51 51 (Kurzwahl 145)**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 2

Corrosion/irritation cutanée: Skin Irrit. 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2

Mutagénicité sur les cellules germinales: Muta. 1B

Cancérogénicité: Carc. 1B

Toxicité pour la reproduction: Repr. 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée: STOT RE 2

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut induire des anomalies génétiques.

Peut provoquer le cancer.

Susceptible de nuire au fœtus.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

acétate de n-butyle

toluène

acétate d'éthyle

Hydrocarbures aromatiques en C8; redistillat d'huile légère, haut point d'ébullition

**Mention**

Danger

**d'avertissement:**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 2 de 11

**Pictogrammes:****Mentions de danger**

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| H336  | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H304  | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

**Conseils de prudence**

|           |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201      | Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.                                                                                    |
| P202      | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.                                                             |
| P210      | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                   |
| P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                       |
| P501      | Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.                                        |

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**  
solvants / Diluant.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Kleba PU 6500 V

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 3 de 11

## Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                               |              |          | Quantité     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|            | N° CE                                                                                                   | N° Index     | N° REACH |              |
|            | Classification SGH                                                                                      |              |          |              |
| 123-86-4   | acétate de n-butyle                                                                                     |              |          | 40 - 60 %    |
|            | 204-658-1                                                                                               | 607-025-00-1 |          |              |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                                               |              |          |              |
| 108-88-3   | toluène                                                                                                 |              |          | 15 - 25 %    |
|            | 203-625-9                                                                                               | 601-021-00-3 |          |              |
|            | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H361d H315 H336 H373 H304 |              |          |              |
| 141-78-6   | acétate d'éthyle                                                                                        |              |          | 5 - 10 %     |
|            | 205-500-4                                                                                               | 607-022-00-5 |          |              |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                                            |              |          |              |
| 90989-38-1 | Hydrocarbures aromatiques en C8; redistillat d'huile légère, haut point d'ébullition < 0.1 % Benzol     |              |          | 5.0 - 10.0 % |
|            | 292-694-9                                                                                               | 648-010-00-X |          |              |
|            | Carc. 1B, Muta. 1B; H350 H340                                                                           |              |          |              |
| 1330-20-7  | xylène                                                                                                  |              |          | 1 - 5 %      |
|            | 215-535-7                                                                                               | 601-022-00-9 |          |              |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315                            |              |          |              |
| 100-41-4   | éthylbenzène                                                                                            |              |          | 1 - 5 %      |
|            | 202-849-4                                                                                               | 601-023-00-4 |          |              |
|            | Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304                                 |              |          |              |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

## Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS    | N° CE                                                                                                                                                                   | Substance    | Quantité    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                |              |             |
| 108-88-3  | 203-625-9                                                                                                                                                               | toluène      | 15 - 25 % % |
|           | par inhalation: CL50 = 49 mg/l (vapeurs); dermique: DL50 = 12200 mg/kg                                                                                                  |              |             |
| 1330-20-7 | 215-535-7                                                                                                                                                               | xylène       | 1 - 5 % %   |
|           | par inhalation: ATE = 11 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1.5 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: ATE = 1100 mg/kg                                         |              |             |
| 100-41-4  | 202-849-4                                                                                                                                                               | éthylbenzène | 1 - 5 % %   |
|           | par inhalation: CL50 = 17,2 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1.5 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = 15400 mg/kg; par voie orale: DL50 = 3500 mg/kg |              |             |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

## Indications générales

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

## Après inhalation

Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport. Consulter un médecin.

## Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Retirer immédiatement les vêtements souillés, de même que les sous-vêtements et les chaussures.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 4 de 11

**Après contact avec les yeux**

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Appeler immédiatement un médecin.

**Après ingestion**

NE PAS faire vomir. Demander immédiatement un avis médical.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée disponible

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

mousse résistante à l'alcool. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Poudre d'extinction. Eau pulvérisée.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée ne doit pas se répandre dans les canalisations.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Eloigner toute source d'ignition. Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection individuel Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une introduction dans l'environnement. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Pour la rétention**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

**Pour le nettoyage**

Nettoyer avec des détergents. Éviter les solvants. Recueillir dans des récipients fermés et les remettre à une décharge. Assurer une aération suffisante.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Utiliser uniquement un outillage à protection antistatique (sans étincelles). Utiliser des vêtements de travail aux propriétés antistatiques. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Kleba PU 6500 V

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 5 de 11

**Préventions des incendies et explosion**

Les vapeurs concentrées sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Information supplémentaire**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé. Stocker uniquement dans les récipients d'origine.

**Conseils pour le stockage en commun**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)**

| N° CAS    | Substance        | ppm | mg/m³ | fib/ml | Catégorie        | Origine |
|-----------|------------------|-----|-------|--------|------------------|---------|
| 123-86-4  | 1-Butylacétate   | 100 | 480   |        | VME 8 h          |         |
|           |                  | 200 | 960   |        | VLE courte durée |         |
| 141-78-6  | Acétate d'éthyle | 200 | 730   |        | VME 8 h          |         |
|           |                  | 400 | 1460  |        | VLE courte durée |         |
| 100-41-4  | Ethylbenzène     | 50  | 220   |        | VME 8 h          |         |
|           |                  | 50  | 220   |        | VLE courte durée |         |
| 108-88-3  | Toluène          | 50  | 190   |        | VME 8 h          |         |
|           |                  | 200 | 760   |        | VLE courte durée |         |
| 1330-20-7 | Xylène           | 100 | 435   |        | VME 8 h          |         |
|           |                  | 200 | 870   |        | VLE courte durée |         |

**Valeurs biologiques tolérables (VBT; Suva, 1903.f)**

| N° CAS   | Substance    | Paramètres                                                       | Valeur limite | Substrat | Prélèvement |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 108-88-3 | Toluène      | Toluène                                                          | 600 µg/l      | S        | b           |
| -        | Xylène       | Acide méthylhippurique                                           | 2 g/l         | U        | b           |
| 100-41-4 | Ethylbenzène | Acide mandélique +<br>acide phénylglyoxylique<br>(/g créatinine) | 600 mg/g      | U        | b           |

**Conseils supplémentaires**

Aucune donnée disponible

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 6 de 11

**Contrôles techniques appropriés**

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. Si l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation de la zone de travail.

**Mesures d'hygiène**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection des yeux/du visage**

Éviter le contact avec les yeux. Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité. Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland: Handschuhtyp: DERMATRIL 740; Materialstärke: 0.11 mm, Methode: DIN EN 374

Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Nettoyage minutieux de la peau immédiatement après la manipulation du produit.

**Protection respiratoire**

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: dépassement de la valeur limite

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide         |
| Couleur:         | incolore        |
| Odeur:           | caractéristique |
| pH-Valeur:       | non applicable  |

**Modification d'état**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Point de fusion:                                                             | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 77 °C                    |
| Point de sublimation:                                                        | non applicable           |
| Point de ramollissement:                                                     | non applicable           |
| Point d'éclair:                                                              | - 4 °C                   |

**Inflammabilité**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| solide/liquide:                  | non applicable |
| gaz:                             | non applicable |
| Limite inférieure d'explosivité: | non déterminé  |
| Limite supérieure d'explosivité: | non déterminé  |
| Température d'auto-inflammation: | non déterminé  |
| Température de décomposition:    | non déterminé  |
| Pression de vapeur:              | non applicable |
| Pression de vapeur:              | non applicable |
| Densité:                         | 0.88 g/cm³     |
| Densité apparente:               | non applicable |
| Hydrosolubilité:                 | non miscible   |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 7 de 11

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Viscosité dynamique:   | non déterminé |
| Viscosité cinématique: | non déterminé |
| Teneur en solvant:     | 100 %         |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**10.4. Conditions à éviter**

Protéger contre: forte chaleur.

**10.5. Matières incompatibles**

Agents oxydants. Acide. Alcalis (bases).

**10.6. Produits de décomposition dangereux**En cas d'incendie, risque de dégagement de: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Monoxyde de carbone Oxydes nitriques (NO<sub>x</sub>).**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Absence de données toxicologiques. La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS    | Substance               |                  |        |        |         |
|-----------|-------------------------|------------------|--------|--------|---------|
|           | Voie d'exposition       | Dose             | Espèce | Source | Méthode |
| 108-88-3  | toluène                 |                  |        |        |         |
|           | cutanée                 | DL50 12200 mg/kg | Lapin  | GESTIS |         |
|           | inhalation (4 h) vapeur | CL50 49 mg/l     | Rat    | GESTIS |         |
| 1330-20-7 | xylène                  |                  |        |        |         |
|           | cutanée                 | ATE 1100 mg/kg   |        |        |         |
|           | inhalation vapeur       | ATE 11 mg/l      |        |        |         |
|           | inhalation aérosol      | ATE 1.5 mg/l     |        |        |         |
| 100-41-4  | éthylbenzène            |                  |        |        |         |
|           | orale                   | DL50 3500 mg/kg  | Rat    | GESTIS |         |
|           | cutanée                 | DL50 15400 mg/kg | Lapin  | GESTIS |         |
|           | inhalation (4 h) vapeur | CL50 17,2 mg/l   | Rat    |        |         |
|           | inhalation aérosol      | ATE 1.5 mg/l     |        |        |         |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 8 de 11

**Irritation et corrosivité**

Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Peut induire des anomalies génétiques. (Hydrocarbures aromatiques en C8; redistillat d'huile légère, haut point d'ébullition < 0.1 % Benzol)  
Peut provoquer le cancer. (Hydrocarbures aromatiques en C8; redistillat d'huile légère, haut point d'ébullition < 0.1 % Benzol)  
Susceptible de nuire au fœtus. (toluène)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (acétate de n-butyle; toluène)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (toluène)

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux**

Aucune donnée disponible

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

**Expériences tirées de la pratique**

aucune/aucun

**11.2. Informations sur les autres dangers****Autres informations**

aucune/aucun

**Information supplémentaire**

aucune/aucun

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

| N° CAS   | Substance                        |                 |           |                   |        |         |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------|---------|
|          | Toxicité aquatique               | Dose            | [h]   [d] | Espèce            | Source | Méthode |
| 108-88-3 | toluène                          |                 |           |                   |        |         |
|          | Toxicité aiguë pour les poissons | CL50 13 mg/l    | 96 h      | Carassius auratus | IUCLID |         |
|          | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r 12,5 mg/l | 72 h      |                   | GESTIS |         |
| 100-41-4 | éthylbenzène                     |                 |           |                   |        |         |
|          | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r 3,6 mg/l  | 96 h      |                   | GESTIS |         |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée disponible

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 9 de 11

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS   | Substance    | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 108-88-3 | toluène      | 2,73    |
| 100-41-4 | éthylbenzène | 3,15    |

**12.4. Mobilité dans le sol**

non déterminé

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

non applicable

**12.7. Autres effets néfastes**

Pas de risques spéciaux à signaler.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés (RS 814.610.1, OMoD)**

080111 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d'encre d'impression; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution, de l'utilisation et du décapage de peintures et de vernis; Déchets de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses; déchet spécial

**L'élimination des emballages contaminés**

Revaloriser en se conformant aux dispositions administratives. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)**

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1263                            |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | Matieres apparentees aux peintures |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                                  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | II                                 |
| Étiquettes:                                                | 3                                  |
| Code de classement:                                        | F1                                 |
| Dispositions spéciales:                                    | 163 640C 650                       |
| Quantité limitée (LQ):                                     | 5 L                                |
| Quantité exceptée:                                         | E2                                 |
| Catégorie de transport:                                    | 2                                  |
| N° danger:                                                 | 33                                 |
| Code de restriction concernant les tunnels:                | D/E                                |

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

: 163 640C 650  
: 2  
: D/E

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 10 de 11

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU:** UN 1263**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3.2**14.4. Groupe d'emballage:** II  
Marine polluant: nein**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU:** UN 1263**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3**14.4. Groupe d'emballage:** II**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: Non

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):  
Inscription 3, Inscription 29, Inscription 48**Législation nationale****15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Gegenüber Fassung 2021 Änderungen in folgenden Abschnitten: 2, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification      | Procédure de classification         |
|---------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225  | Sur la base des données de contrôle |
| Skin Irrit. 2; H315 | Méthode de calcul                   |
| Eye Irrit. 2; H319  | Méthode de calcul                   |
| Muta. 1B; H340      | Méthode de calcul                   |
| Carc. 1B; H350      | Méthode de calcul                   |
| Repr. 2; H361d      | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336     | Méthode de calcul                   |
| STOT RE 2; H373     | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                               |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                                           |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Kleba PU 6500 V**

Date de révision: 12.01.2022

Code du produit: 193000

Page 11 de 11

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332   | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H340   | Peut induire des anomalies génétiques.                                                                           |
| H350   | Peut provoquer le cancer.                                                                                        |
| H361d  | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| H373   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                         |

**Information supplémentaire**

Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*