PRODUKTDATENBLATT

Klebamul MG

Kunstharzdispersionsgrundierung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich, auch unter Parkettklebstoffen.

ANWENDUNG

- Beton
- Zement- und Schnellzementestriche
- Calciumsulfatgebundene Estriche
- Gipsputze (SN EN 13279-1)
- Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I bis CS IV nach SN EN 998-1)
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Trockenestriche

VORTEILE

- Lösemittelfrei
- Kunstharzbasiert
- Sehr ergiebig
- Schnelle Trocknung
- Verbessert die Haftung
- Bindet Reststaub
- Gutes Eindringvermögen

UMWELTINFORMATIONEN

EMICODE EC1PLUS, sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kunstharzdispersion
Lieferform	Kanister: 10kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen. Mit Wasser vermischtes Material innerhalb einer Woche verarbeiten.
Farbton	Weisslich/Transparent

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis

Untergrund	Mischverhältnis
Normal saugende Untergründe (Zement-, Schnellzementestriche, Beton):	1 l Klebamul MG : 1 l Wasser
Calciumsulfatgebundene Untergründe (Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze):	1 l Klebamul MG : 1 l Wasser

Verbrauch

40 - 150 g/m²
Abhängig von der Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes und des Mischverhältnisses.

Lufttemperatur

Min. +5 °C, max. +30 °C

Untergrundtemperatur

Min. +5 °C, max. +30 °C

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen

~ 3 Stunden	Auf zementgebundenen Untergründen (Zementestrich, Beton)[1].
~ 24 Stunden	Auf calciumsulfatgebundenen Untergründen[2].

1. Die direkte Verklebung von Parkett auf Klebamul MG kann unabhängig vom Untergrund nach 3 Stunden erfolgen.
2. Mit Klebaplan AP oder Klebaplan AP Faser kann nach 30 Minuten gespachtelt werden.

Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie einer Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.

Hinweis
Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern diese Zeiten.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen.

Alte wasserlösliche Klebstoffe, z. B. Sulfit-Ablauge-Kleber, sind weitestgehend zu entfernen, Rückstände mit Klebapox FS 5 zu grundieren.

APPLIKATION

Klebamul MG je nach Anwendung pur auftragen oder im Verhältniss 1:1 bis 1:2 mit Wasser mischen.

Die Grundierung mithilfe eines geeigneten Werkzeugs, z. B. Rolle, Bürste oder Pinsel, gleichmässig auftragen.

Pfützenbildung vermeiden.

Zur Grundierung unter Parkettklebstoffen ist Klebamul MG pur zu verwenden. Klebamul MG ist unter Klebapur 2K Object nicht geeignet.

Auf stark saugende Untergründe ist eine Mischung von 1:1 mit Wasser empfehlenswert

Klebamul MG kann mit geeigneten Druckspeicher-Sprühgeräten (z. B. Birchmeier) aufgesprüht werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Herdern 13
6373 Ennetbuergen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch