

PRODUKTDATENBLATT

Kleba Rollkork 2 mm

Korkunterlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dämmunterlage aus Kork, für die vollflächig verklebte oder schwimmende Verlegung.

ANWENDUNG

Zur Verbesserung des Trittschallschutzes, der Wärmedämmung und des Wohnkomforts in Neu- und Altbauten unter:

- 2- oder 3-Schichtparkett mit Nut und Feder bei vollflächiger Verklebung
- Flexiblen Oberbelägen, z. B. PVC Bodenbeläge und Linoleum, bei vollflächiger Verklebung
- Textilen Bodenbelägen bei vollflächiger Verklebung
- Parkett und Laminat mit Nut und Feder bei schwimmender Verlegung

VORTEILE

- Natürliche Unterlage
- Für die schwimmende und vollflächige verklebte Verlegung
- Einfache und schnelle Verlegung
- Auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
- Verbesserung des Trittschallschutzes und der Wärmedämmung
- Steigerung des Gehkomforts
- Für Fussbodenheizung geeignet

PRODUKTTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kork
Lieferform	Rolle: 30.00m x 1.00m
Farbton	Braun
Haltbarkeit	Bei korrekter Lagerung unbegrenzt.
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl, trocken und stehend lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Dicke	2mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bemessungs-Überlegungen	Flächengewicht:	0.383 kg/m ²
	Trittschallminderung:	16 db ¹ (ISO 717-2)
	Wärmedurchlasswiderstand:	0.04 m ² K/W (EN 12664)
	¹ Das tatsächliche Trittschallverbesserungsmass ist von den Gegebenheiten vor Ort abhängig und kann nur nach vorheriger Probeverklebung ermittelt werden.	
Druckfestigkeit	C (fl), EN 13501 - 1	
Lufttemperatur	Bitte das aktuelle Produktdatenblatt des gewählten Klebag Klebstoffs beachten.	
Relative Luftfeuchtigkeit	Bitte das aktuelle Produktdatenblatt des gewählten Klebag Klebstoffs beachten.	
Untergrundtemperatur	Bitte das aktuelle Produktdatenblatt des gewählten Klebag Klebstoffs beachten.	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, zug- und druckfest sein. Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Unebenheiten sind vorgängig mit geeigneten Klebaplan Nivellier- oder Spachtelmassen auszugleichen.

Beton, Zement-Estrich

Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Calciumsulfat-Estrich, Calciumsulfat-Fliessestrich

Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Glasierte Keramik-Platten

Reinigen mit Klebatex HV oder Oberfläche anschleifen und mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Trockenestriche, z. B. aus Holz- oder Gipsplatten (Spanplatten, Furnier)

Falls erforderlich anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Magnesia- oder Steinhölzestriche

Anschleifen, z. B. mit einer Einscheibenschleifmaschine, bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und gründlich mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Andere Untergründe

Bitte Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Für den Zuschnitt eignen sich scharfe Messer oder Scheren.

Für die Verklebung von Kleba Rollkork 2 mm mit nachfolgender Verlegung von Parkett wird Klebamer Basic, Klebamer SMP, Klebamer Hybrid, Klebamer Hybrid Turbo oder Klebamer Parkett empfohlen. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten.

Für die Verklebung von Kleba Rollkork 2 mm mit nachfolgender Verlegung von textil und elastischen Belägen wird Klebamul TEP, Klebamul T2, Klebamul UNI, Klebamul D299 oder Klebamul EKH empfohlen. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten.

Kleba Rollkork 2 mm in einzelnen Bahnen, 90° versetzt zur späteren Bodenbelagsverlegung, lose auslegen, grob zuschneiden und zur Mitte zurückschlagen. Entsprechenden Klebstoff mittels Zahnung TKB A2/B1 auftragen. Kleba Rollkork 2 mm sofort dicht gestossen einlegen, anreiben oder anwalzen. Nach einer Trockenzeit von min. 3 Stunden kann der Oberbelag verklebt werden. Beim Verkleben kann es zu einem Durchdrücken des Klebstoffes kommen. Die obengenannten Punkte gelten auch für die schwimmende Verlegung.

Wichtig:

Der Klebstoff zur Verlegung von Kleba Rollkork 2 mm muss dem der zur Verklebung des Parketts eingesetzten Klebstoffs entsprechen. Es ist darauf zu achten, dass eine vollflächige Verklebung/Bettung erzielt wird.

Arbeitsfugen und abgeklungene Schwundrisse können überdeckt werden, Gebäudetrenn- und Dehnfugen sind bis in den Oberbelag zu übernehmen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Produktdatenblatt

Kleba Rollkork 2 mm
Januar 2025, Version 01.01
020512082000000063

KlebaRollkork2mm-de-CHKLEBAG-(01-2025)-1-1.pdf



A SIKA BRAND