

PRODUKTDATENBLATT

Klebag Quarzsand

Einstreusand und Zuschlag

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einstreusand und Zuschlag in den Körnungen 0.2 - 0.8 mm und 0.1 - 3.0 mm.

ANWENDUNG

- Zum Absanden von Klebapox- und Klebapur-Grundierungen
- Als Zuschlagstoff für Klebaplan Spachtel- und Niveliermassen
- Als Zuschlagstoff für Klebapol RK
- Als Zuschlagstoff für Epoxidharzmörtel mit Klebapox FS5

VORTEILE

- Vielfältig einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Chemisch inert

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Sack:	25 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Offene Säcke sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	
Grösstkorn	Klebag Quarzsand fein:	0.2 - 0.8 mm
	Klebag Quarzsand grob:	0.1 - 3.0 mm

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	Bitte jeweils aktuelles Klebag Produktdatenblatt beachten.
-----------------------------	--

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Das jeweilige Klebag-Produkt wie gewohnt anmischen. Klebag Quarzsand in der erforderlichen Körnung und Menge anschliessend bei laufendem Mischer als letzte Komponente zugegeben und gründlich untermischen bis der Quarzsand gleichmässig verteilt ist.

Das gemischte Material nach einer Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchmischen.

Die jeweils aktuellen Klebag Produktdatenblätter sind zu beachten.

WEITERE HINWEISE

Die Verwendung von Klebag Quarzsand kann Staub verursachen. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und persönliche Schutzvorkehrungen treffen (z. B. Atemschutz).

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Klebag AG

Herdern 13

6373 Ennetbürgen

Phone: +41 41 624 40 50

info@klebag.ch

www.klebag.ch

Produktdatenblatt

Klebag Quarzsand

Oktober 2020, Version 01.01

020816010010000108

