

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 1 de 8

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

2-komp., lichtechte wasserdispergierte Versiegelung

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                          |                                      |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Société:       | Sika Schweiz AG          |                                      |
|                | VE Klebag                |                                      |
| Rue:           | Herdern 13               |                                      |
| Lieu:          | CH-6373 Ennetbürgen      |                                      |
| Téléphone:     | 041 624 40 50            | Téléfax: 041 620 62 85               |
| e-mail:        | info@klebag.ch           |                                      |
| Interlocuteur: | Dr. W. Gaede             | Téléphone: 041 624 4052 (Bürozeiten) |
| e-mail:        | gaede.wolfgang@klebag.ch |                                      |
| Internet:      | www.klebag.ch            |                                      |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:**079 372 40 56  
STIZ: 044 251 51 51 (Kurzwahl 145)**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**Acute Tox. 4; H332  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H335

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer  
di-isocyanate d'hexaméthylène**Mention** Attention**d'avertissement:****Pictogrammes:****Mentions de danger**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H332 | Nocif par inhalation.                                                            |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                             |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                            |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Conseils de prudence**

|      |                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                         |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                              |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. |

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 2 de 8

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

**Conseils supplémentaires**

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives CE ou aux lois nationales respectives.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Caractérisation chimique**

Colles polyuréthaniques sans solvant Durcisseur

**Composants dangereux**

| N° CAS     | Substance                                                                                                        |              |          | Quantité   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            | N° CE                                                                                                            | N° Index     | N° REACH |            |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                                     |              |          |            |
| 28182-81-2 | Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer                                                                         |              |          | 50 - 100 % |
|            | 500-060-2                                                                                                        |              |          |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H332 H317 H335                                                            |              |          |            |
| 822-06-0   | di-isocyanate d'hexaméthylène                                                                                    |              |          | < 0.25 %   |
|            | 212-485-8                                                                                                        | 615-011-00-1 |          |            |
|            | Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H331 H315 H319 H334 H317 H335 |              |          |            |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS     | N° CE                                                                                                                                                                    | Substance                                | Quantité   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|            | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                 |                                          |            |
| 28182-81-2 | 500-060-2                                                                                                                                                                | Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer | 50 - 100 % |
|            | par inhalation: ATE = 11 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1.5 mg/l (poussières ou brouillards)                                                                      |                                          |            |
| 822-06-0   | 212-485-8                                                                                                                                                                | di-isocyanate d'hexaméthylène            | < 0.25 %   |
|            | par inhalation: ATE = 3 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0.5 mg/l (poussières ou brouillards)<br>Resp. Sens. 1; H334: >= 0.5 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 0.5 - 100 |                                          |            |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin. Ne rien faire ingurgiter en cas de perte de conscience ou de convulsions. En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

**Après inhalation**

En cas d'inhalation: Transporter la personne atteinte à l'air frais. Consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après ingestion**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 3 de 8

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée disponible

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Poudre d'extinction. Extincteur à sec Jet d'eau en aspersion.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes nitriques (NO<sub>x</sub>). Acide cyanhydrique (acide cyanhydrique).**5.3. Conseils aux pompiers**

Evacuer les personnes en lieu sûr. En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Information supplémentaire**

Équipement spécial de protection en cas d'incendie gem. EN 469 Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Assurer une aération suffisante. Evacuer les personnes en lieu sûr.

**Pour les non-secouristes**

Evacuer les personnes en lieu sûr.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Pour la rétention**

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

**Pour le nettoyage**Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable kieselguhr. liant universel. Sciure de bois. liant chimique, à teneur acide. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.  
matière inadéquate pour recueillir le produit: Solvants.**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

**Préventions des incendies et explosion**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 4 de 8

**Information supplémentaire**

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Protéger contre: humidité.

**Conseils pour le stockage en commun**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver uniquement dans les récipients d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)**

| N° CAS   | Substance                                                   | ppm | mg/m³ | fib/ml | Catégorie        | Origine |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|---------|
| 822-06-0 | Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI) (mesuré comme NCO total) | -   | 0,02  |        | VME 8 h          |         |
|          |                                                             | -   | 0,02  |        | VLE courte durée |         |

**Valeurs biologiques tolérables (VBT; Suva, 1903.f)**

| N° CAS   | Substance                          | Paramètres                                            | Valeur limite | Substrat | Prélèvement |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 822-06-0 | Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI) | Hexaméthylèndiamine (après hydrolyse) (/g créatinine) | 15 µg/l       | U        | b           |

**Conseils supplémentaires**

Aucune donnée disponible

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. Si l'aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation de la zone de travail.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Éviter le contact avec les yeux. Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Porter les gants de protection homologués : Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité. Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière. Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:

Handschuhtyp: DERMATRIL 740; Materialstärke: 0.11 mm, Methode: DIN EN 374

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié. vêtement de protection: aus Fibres naturelles (coton) Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique.

**Protection respiratoire**

Cf. chapitre 7 D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires. Protection respiratoire non nécessaire.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 5 de 8

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                              |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| L'état physique:                                                             | liquide         |                |
| Couleur:                                                                     | incolore        |                |
| Odeur:                                                                       | caractéristique |                |
| Point de fusion/point de congélation:                                        |                 | non déterminé  |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: |                 | non applicable |
| Inflammabilité:                                                              |                 | non applicable |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             |                 | non applicable |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             |                 | non applicable |
| Point d'éclair:                                                              |                 | 195 °C         |
| pH-Valeur:                                                                   |                 | non applicable |
| Viscosité cinématique:                                                       |                 | non déterminé  |
| Hydrosolubilité:                                                             |                 | non miscible   |
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C)                                             |                 | 5 hPa          |
| Pression de vapeur:                                                          |                 | non déterminé  |
| Densité (à 20 °C):                                                           |                 | 1.15 g/cm³     |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

Dangers d'explosion  
non explosif.

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Point de sublimation:             | non applicable |
| Point de ramollissement:          | non applicable |
| Viscosité dynamique:<br>(à 25 °C) | 1400 mPa·s     |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

En cas de contact avec l'eau: Formation de: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Risque d'un éclatement du récipient.  
Réactions exothermiques avec: amines. Alcools.

**10.4. Conditions à éviter**

Protéger contre: forte chaleur. gel. humidité.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée disponible

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 6 de 8

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Absence de données toxicologiques. La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

**Toxicité aiguë**

Nocif par inhalation.

**ETAmél calculé**

ATE (inhalation vapeur) 11.01 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) 1.504 mg/l

| N° CAS     | Substance                                |              |        |        |         |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|
|            | Voie d'exposition                        | Dose         | Espèce | Source | Méthode |
| 28182-81-2 | Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer |              |        |        |         |
|            | inhalation vapeur                        | ATE 11 mg/l  |        |        |         |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard      | ATE 1.5 mg/l |        |        |         |
| 822-06-0   | di-isocyanate d'hexaméthylène            |              |        |        |         |
|            | inhalation vapeur                        | ATE 3 mg/l   |        |        |         |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard      | ATE 0.5 mg/l |        |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer; di-isocyanate d'hexaméthylène)

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires. (Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux**

Aucune donnée disponible

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

Aucune donnée disponible

**Expériences tirées de la pratique**

aucune

**11.2. Informations sur les autres dangers****Autres informations**

aucune

**Information supplémentaire**

aucune

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 7 de 8

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée disponible

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée disponible

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Nocif pour les organismes aquatiques.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Code d'élimination des déchets - Résidus (RS 814.610.1, OMoD)**

080111 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d'encre d'impression; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution, de l'utilisation et du décapage de peintures et de vernis; Déchets de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses; déchet spécial

**Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés (RS 814.610.1, OMoD)**

080111 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d'encre d'impression; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution, de l'utilisation et du décapage de peintures et de vernis; Déchets de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses; déchet spécial

**L'élimination des emballages contaminés**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: Non

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**Information supplémentaire**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Klebapur TopCoat Mattsiegel transp. Komp. B**

Date de révision: 23.02.2024

Code du produit: 179793

Page 8 de 8

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 74, Inscription 75

**Législation nationale****15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Gegenüber Fassung 2021 Änderungen in folgenden Abschnitten: 6, 12

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification     | Procédure de classification |
|--------------------|-----------------------------|
| Acute Tox. 4; H332 | Méthode de calcul           |
| Skin Sens. 1; H317 | Méthode de calcul           |
| STOT SE 3; H335    | Méthode de calcul           |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                      |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                               |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                                 |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                 |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                      |

**Information supplémentaire**

uniquement à usage professionnel

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*