PRODUKTDATENBLATT

Klebamul Contact

Lösemittelfreier Universal-Kontaktklebstoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff auf Dispersionsbasis für verschiedene Boden- und Wandbeläge im Innenbereich.

ANWENDUNG

Für die Kontaktverklebung auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich von:

- Textilen Boden- und Wandbelägen
- PVC Boden- und Wandbelägen
- CV Boden- und Wandbelägen
- Synthesekautschukbelägen mit glatter und geschliffener Rückseite
- Korkbelägen
- Prallwandbelägen
- Belag auf geeigneten Altbelägen
- Sockelleisten
- PVC-Treppenkanten

VORTEILE

- Für innen
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei
- Breites Haftspektrum
- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr ergiebig
- Kurze Ablüftzeit
- Lange Einlegezeit
- Weichmacherbeständig
- Hohe Endfestigkeit
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Stuhlrollengeeignet

UMWELTINFORMATIONEN

- eco-bau Bewertungsbestätigung: Klebstoff für Bodenbeläge, sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-) Eco, 1. Priorität ECO-BKP 281
- EMICODE EC1PLUS: Sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kunstharzdispersion
Lieferform	Kunststoffeimer: 7.5 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.

Farbton	Crème

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch

Je nach Art der Klebflächen: 300 - 400 g/m²
Rolle, Pinsel oder Zahnung TKB A1, A4, A5

Die Art des Auftragsgerätes bzw. Zahnung richtet sich nach der Belagsrückseite und nach der Beschaffenheit des Untergrundes. Auf vollflächige Benetzung beider Klebflächen achten.

Lufttemperatur

Min. +15 °C, max. +30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 70 %

Untergrundtemperatur

Während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Aushärtung von Klebamul Contact muss die Untergrundtemperatur mindestens +15 °C und darf bei Heizestrichen höchstens +20 °C betragen.

Aushärtezeit

Belastbar:	Sofort nach Verlegung
Endfestigkeit:	24 Std. (+20 °C, 65 % r.F.)
Verschweiss- bzw. verfugbar:	24 Std. (frühestens) (+20 °C, 65 % r.F.)

Verarbeitungszeit

Verlegung auf saugfähige und nicht saugfähige Untergründe

	Empfohlenes Auftragsgerät oder TKB-Zahnung	Ablüftzeit	Einlegezeit
Korkbeläge:	Rolle, Pinsel, TKB A1, A4, A5	~ 30 Minuten	Bis zu 4 Stunden
Textile Beläge:	Pinsel, TKB A1	~ 30 Minuten	Bis zu 4 Stunden
PVC- und CV-Beläge:	Rolle, Pinsel, TKB A1, A4, A5	30 - 60 Minuten	Bis zu 4 Stunden
Syntesekautschukbeläge:	Rolle, Pinsel, TKB A1, A4, A5	30 - 60 Minuten	Bis zu 4 Stunden
Belag auf Belag:	Rolle, Pinsel, TKB A4, A5	30 - 120 Minuten	Bis zu 4 Stunden

Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie eine Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.

Hinweis
Klebamul Contact ablüften lassen, bis der Klebstoff transparent ist und eine Fingerprobe keine Klebstoffrückstände mehr zeigt.

Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern diese Zeiten.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Eine Verlegung auf ebene und gleichmässig saugfähige Untergründe mittels einer selbstverlaufenden Nivelliermasse, z. B. Klebaplan P, wird unabhängig von der Belagswahl empfohlen.
Stark saugende Untergründe vorgängig mit Klebamul MG oder Klebamul EG (1:1 mit Wasser gemischt) grundieren.

Alte elastische Nutzbeläge grundreinigen und gegebenenfalls anschleifen. Im Zweifelsfall Probeverklebung durchführen (Klebamul Contact muss ausreichend benetzen, d. h. einen geschlossenen Film bilden).

Für weitere Informationen entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren oder Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Klebamul Contact wird direkt aus dem Gebinde auf beide Klebflächen aufgetragen und mit dem empfohlenen Auftragsgerät bzw. Zahnspachtel verteilt. Auf eine gleichmässige Auftragsmenge achten.

Den Belag nach der Ablüftzeit passgenau in das Klebstoffbett einlegen und anschliessend gut anreiben oder anwalzen. Nachträgliche Korrekturen sind nur möglich wenn das Belagsmaterial vorab erwärmt und nachträglich sorgfältig angerieben wird. Nach weiteren 20 Minuten erneut anreiben oder anwalzen.

Das Verschweissen bzw. Verfugen des Belages ist frühestens nach 24 Stunden (+20 °C, 65 % r.F.) möglich.

Die Verlegeanleitungen der Belagshersteller sind unbedingt zu beachten.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Herdern 13
6373 Ennetbuergen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch