

PRODUKTDATENBLATT

Kleba Weichmachersperre

Vorstrich für Belagsrücken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelltrocknender Vorstrich auf Lösemittelbasis.

ANWENDUNG

Zum Auftragen auf den Belagsrücken zur Verbesserung der Klebfestigkeit und zur Verhinderung von Weichmachermigrationen.

VORTEILE

- Lösemittelbasiert
- Hohergebieg
- Schnelltrocknend
- Hohe Klebkraft
- Verhindert die Migration von Weichmachern

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösemittelhaltiges Polyurethan	
Lieferform	Weissblechdose:	1 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Aushärtezeit	Min. 30 Minuten, max. 24 Stunden (+23 °C, 50 % r.F.)
---------------------	--

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Kleba Weichmachersperre ist lösemittelhaltig. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und persönliche Schutzvorkehrungen treffen (z. B. Atem- und Hautschutz).

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDTVORBEREITUNG

Der Belagsrücken muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Öl, Fett und Staub sein.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Kleba Weichmachersperre mit Pinsel oder Rolle dünn auf den Belagsrücken auftragen. Nicht schütten, sondern mit dem jeweiligen Auftragsgerät möglichst rasch und gleichmässig verteilen.

Hinweis: Vor dem Auftrag des Klebstoffs muss Kleba Weichmachersperre trocken sein!

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Produktdatenblatt

Kleba Weichmachersperre
Oktober 2021, Version 01.01
02051307000000082

KlebaWeichmachersperre-de-CHKLEBAG-(10-2021)-1-1.pdf



A SIKA COMPANY