

PRODUKTDATENBLATT

Klebatape Standard

Montageband



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr emissionsarmes, haftstarkes Montageband zur Verklebung diverser Sockelleisten und Belagsstreifen im Innenbereich.

ANWENDUNG

Zur Verklebung auf geeigneten Untergründen (Einlegeleisten, Mauerwerk, Putz bis 1.5 mm, Gips, grundierte Spachtelmassen, Tapete und Farbanstriche, Beton, Keramik-Fliesen, Metall, Holz sowie diverse Kunststoffe) von:

- Einlegestreifen aus Textilbelägen mit verschiedenen Rückenausstattungen
- Gängigen Hartkern- und Hartschaumsockelleisten bis 0.5 mm Wandstruktur
- Teppichsockelleisten bis 1.5 mm Wandstruktur
- Kautschukleisten

VORTEILE

- Für innen
- Einfache Verarbeitung
- Sehr haftstark
- Breites Haftspektrum
- Breites Anwendungsspektrum durch verschiedene Breiten
- Massstabile Verklebung
- Hohe Weichmacherbeständigkeit

UMWELTINFORMATIONEN

- ecobau Bewertungsbestätigung: Klebstoff, sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)Eco, 1. Priorität ECO-BKP 281
- EMICODE EC1^{PLUS}: Sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösemittelfreies Polyacrylat auf Polyester Fadengelege	
Lieferform	Rolle:	50 m x 35 mm 50 m x 50 mm
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern.	
Dicke	0.310 mm	

ANWENDUNGSGEOMETRIEN

Lufttemperatur	Min. +15 °C, max. +30 °C
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +30 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Vor der Belagsverklebung mit Klebatape Standard ist mittels Vorversuchen bzw. Klebttests mit dem zu verklebenden Oberbelag sicherzustellen, dass ungenügende Haftung, Verfärbungen, Geruchsentwicklung oder Weichmachermigration ausgeschlossen werden können.

Klebatape Standard ist nicht geeignet für die Belagsverklebung in Aussen- und Nassbereichen sowie in Operationssälen und im Fahrzeugbau.

Belagsstreifen nur aus den spannungsfreien Längsstreifen des Belages schneiden.

Kautschukleisten werden meist mit einer Talkumschicht ausgeliefert, die vor der Verklebung mit Klebareiniger N entfernt werden muss.

Klebatape Standard ist nicht geeignet zur Verklebung von Linoleum, homogenem PVC, LVT-Streifen, Textback, Flotex, PU-Rücken, Naturprodukten, Schmutzfangprodukten (FR-Rücken), Schwerbelagsrücken, PVC-Weichsockelleisten, PVC heterogen.

Für weitere Informationen entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren oder Technischen Berater der Klebag AG kontaktieren.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- oder haftmindernde Schichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Tapeten, Farbanstriche und Putze müssen fest und hohlstellenfrei vorliegen. Fehlstellen vorab reparieren.

Alte keramische Plattenbeläge, Metall- und Kunststoffoberflächen mit Klebatex HV reinigen.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Verklebung von Kautschukleisten

Klebatape Standard in der erforderlichen Breite ca. 5 mm oberhalb des Bodens an der Wand anbringen und gut anreiben. Schutzfolie vorerst noch nicht abziehen.

Die vorbereiteten Kautschukleisten zug- und spannungsfrei nach Abzug der Schutzfolie in Etappen bis 20 cm vor der Ecke anbringen.

Anschliessend die Innen- und Aussenecken auf der Rückseite der Kautschukleisten mit einem Fön erwärmen und vorformen, danach zug- und spannungsfrei anbringen.

Zuletzt die Sockelleiste mit einem Gummihammer gut anschlagen.

Verklebung von Hartkern- und Hartschaumsockelleisten

Klebatape Standard in erforderlicher Breite mit einem Bodenabstand von ca. 10 - 15 mm an der Wand anbringen und fest anreiben. Schutzfolie abziehen und die bereits vorgestanzte Hartkern-/Hartschaumleiste kräftig auf Klebatape Standard andrücken.

Anschliessend die Sockelleiste mit einem Gummihammer an der Wand anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Haftung.

In Abschnitten mit Radien und starken Unebenheiten (z. B. in Altbauten) ist eine zusätzliche mechanische Sicherung erforderlich.

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Verklebung von Kettelsocken, Nadelvlies- und Kugelnadelsockeln sowie Belagsstreifen

Klebatape Standard in der erforderlichen Breite auf den Belagsstreifen kleben und mit einem geeigneten Andrückroller anwalzen. Dabei ist zu beachten, dass 80 % des Belagsrückens mit Klebeband bedeckt sein müssen.

Das Kettelgarn sollte bis zur Hälfte mit Klebatape Standard überdeckt sein.

Anschliessend Schutzfolie Stück für Stück abziehen und den Belagsstreifen spannungsfrei an der Wand anbringen.

Zuletzt den verklebten Belagsstreifen mit einem Gummihammer gut anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Haftung.

An Innen- und Aussenecken Sockelleiste vor Entfernen der Schutzfolie vorknicken, um Spannungen zu vermeiden.

In Ausnahmefällen kann eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig sein (z. B. mit Stahlstiften).

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Das Aufbringen von Klebatape Standard auf der Sockelleiste kann auf der Baustelle oder bereits zuvor in der Werkstatt erfolgen.

Die Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Belags- bzw. Sockelhersteller sind zu beachten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Produktdatenblatt

Klebatape Standard
Juli 2021, Version 02.01
02051206000000024

KlebatapeStandard-de-CHKLEBAG-(07-2021)-2-1.pdf



A SIKA COMPANY