

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Kleba Roll-Cork 2 mm

Sous-couche en liège

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sous-couche isolante en liège, pour une pose collée sur toute la surface ou une pose flottante.

EMPLOI

Pour améliorer l'isolation acoustique, l'isolation thermique et le confort de vie dans les bâtiments neufs et anciens sous :

- Parquet à 2 ou 3 couches avec rainure et languette en pose collée sur toute la surface
- Revêtements de sol flexibles, par exemple revêtements de sol en PVC et linoléum, en pose collée sur toute la surface
- Revêtements de sol textiles en pose collée sur toute la surface
- Parquet et stratifié avec rainure et languette en pose flottante

AVANTAGES

- Sous-couche naturelle
- Pour une pose flottante et collée sur toute la surface
- Pose simple et rapide
- Utilisable sur presque tous les supports
- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique
- Augmentation du confort de marche
- Convient au chauffage par le sol

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Liège
Conditionnement	Rouleau : 30,00 m x 1,00 m
Couleurs	Brun
Conservation	En cas de stockage correct, durée illimitée.
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Stocker au frais, au sec et à plat. Protéger de la lumière directe du soleil.
Epaisseur	2mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Considérations du dimensionnement	Poids de surface :	0.383 kg/m ²
	Réduction du bruit d'impact :	16 db ¹ (ISO 717-2)
	Résistance thermique :	0.04 m ² K/W (EN 12664)
1. La mesure réelle de l'amélioration de l'isolation acoustique dépend des conditions locales et ne peut être déterminée qu'après un collage d'essai préalable.		
Résistance à la compression	C (fl), EN 13501 - 1	
Température de l'air ambiant	Veuillez consulter la fiche technique actuelle du produit pour l'adhésif Klebag choisi.	
Humidité relative de l'air	Veuillez consulter la fiche technique actuelle du produit pour l'adhésif Klebag choisi.	
Température du support	Veuillez consulter la fiche technique actuelle du produit pour l'adhésif Klebag choisi.	

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être prêt à être posé, c'est-à-dire sec, propre, résistant à la traction et à la compression. Les couches de séparation et de laitance doivent être enlevées par des mesures appropriées. Les exigences de la SIA s'appliquent. Les irrégularités doivent être nivelées à l'avance avec des masses de nivellement ou de ragréage appropriées de Klebaplan.

Béton, chape en ciment
Poncer, par exemple avec une ponceuse monodisque, jusqu'à obtenir une surface solide et rugueuse, puis nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Chape en sulfate de calcium, chape fluide en sulfate de calcium
Poncer, par exemple avec une ponceuse monodisque, jusqu'à obtenir une surface solide et rugueuse, puis nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Carreaux en céramique émaillée
Nettoyer avec Klebatex HV ou poncer la surface et nettoyer avec un aspirateur industriel.

Chapes sèches, par exemple en bois ou en plaques de plâtre (panneaux de particules, contreplaqué)
Si nécessaire, poncer, par exemple avec une ponceuse monodisque, et nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Chapes en magnésie ou en bois de pierre
Poncer, par exemple avec une ponceuse monodisque, jusqu'à obtenir une surface solide et rugueuse, puis

nettoyer soigneusement avec un aspirateur industriel.

Autres supports
Veuillez contacter le conseiller technique de Sika Suisse SA.

OUTILLAGE/APPLICATION

Pour la découpe, utilisez des couteaux ou des ciseaux bien aiguisés.

Pour le collage de Kleba Roll-Cork 2 mm avec pose ultérieure de parquet, il est recommandé d'utiliser Klebamer Basic, Klebamer SMP, Klebamer Hybrid, Klebamer Hybrid Turbo ou Klebamer Parkett. Veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Pour le collage de Kleba Roll-Cork 2 mm avec pose ultérieure de revêtements textiles et élastiques, il est recommandé d'utiliser Klebamul TEP, Klebamul T2, Klebamul UNI, Klebamul D299 ou Klebamul EKH. Veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Déroulez Kleba Roll-Cork 2 mm en bandes individuelles, perpendiculairement à la direction de pose du revêtement final, découpez grossièrement et repliez vers le centre. Appliquez l'adhésif approprié avec une denture TKB A2/B1. Posez immédiatement Kleba Roll-Cork 2 mm bord à bord, frottez ou roulez. Après un temps de séchage d'au moins 3 heures, le revêtement final peut être collé. Lors du collage, il peut y avoir une pénétration de l'adhésif.

Les points mentionnés ci-dessus s'appliquent également à la pose flottante.

Important :

L'adhésif utilisé pour la pose de Kleba Roll-Cork 2 mm doit correspondre à celui utilisé pour le collage du parquet. Assurez-vous d'obtenir un collage/lit complet. Les joints de travail et les fissures de retrait stabilisées peuvent être recouverts, les joints de dilatation et de séparation des bâtiments doivent être repris jusqu'au revêtement final.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

Fiche technique du produit

Kleba Roll-Cork 2 mm
Mars 2025, Version 01.01
020512082000000063

KlebaRoll-Cork2mm-fr-CHKLEBAG-(03-2025)-1-1.pdf



A SIKA BRAND