

PRODUKTDATENBLATT

Klebatex HV

Vorbehandlungsmittel für nicht saugende Untergründe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung oder Grundierung.

ANWENDUNG

Reinigung und Aktivierung folgender nicht saugender Untergründe:

- Metalle
- Kunststoffe
- Glasierte Keramik
- Lackierte Oberflächen

VORTEILE

- Leicht applizierbar
- Geringer Verbrauch
- Kurze Abluftzeit
- Stark haftvermittelnd

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösemittelbasierter Haftvermittler	
Lieferform	Kunststoffkanister:	5 l
Aussehen/Farbtone	Farblos, klar	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	30 - 60 ml/m ²	
Abluftzeit	~ 10 Minuten	(+23 °C, 50 % r.F.)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Klebatex HV enthält Isopropanol. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche werden empfohlen.

Versehentliche Spritzer von Klebatex HV auf angrenzende Flächen sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch entfernen. Gegebenenfalls sind angrenzende poröse Bereiche abzudecken. Nie auf porösen Untergründen selbst anwenden.

Bei unvollständiger Ablüftung kann die Aushärtung des nachfolgenden Produktes behindert werden.

Gebinde nach Produktentnahme dicht verschliessen. Bei anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird Klebatex HV trüb und damit inaktiv. Trüb gewordenen Klebatex HV nicht mehr verwenden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Die Haftflächen mit einem sauberen, mit Klebatex HV befeuchteten saugfähigen und fuselfreien Papier oder Stofftuch abwischen. Nach jedem Wischvorgang Papier bzw. Tuch wechseln.

Wurden die vorbehandelten Oberflächen nicht innerhalb von 2 Stunden weiterbearbeitet, muss die Vorbehandlung wiederholt werden (max. 2x).

Die ideale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur beträgt +15 °C bis +25 °C. Der Verbrauch ist abhängig von der Art des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

KlebatexHV-de-CHKLEBAG-(10-2021)-3-1.pdf

Produktdatenblatt

Klebatex HV
Oktober 2021, Version 03.01
020512081000000021