

PRODUKTDATENBLATT

Klebamol WB Precoat

SYSTEM-DISPERSIONSGRUNDIERUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich.

ANWENDUNG

Als Systemprodukt von Klebaplan WB Color und Klebaplan WN Color Boden- bzw. Wandbelägen als:

- Grundierung zwischen den Spachtelschichten von Klebaplan WB Color
- Grundierung vor der Versiegelung mit Klebapur Top-Coat von Klebaplan WB und Klebaplan WN
- Grundierung vor der Versiegelung mit Klebapur Top-Coat von ausgewählten Klebaplan Nivelliermassen

VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Kunstharzbasiert
- Sehr ergiebig
- Schnelle Trocknung
- Haftvermittelnd
- Bindet Reststaub
- Gutes Eindringvermögen
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Für innen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kunstharzdispersion	
Lieferform	Kanister:	5 kg
Aussehen/Farbton	Weiss	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	100 - 150 g/m ² Je nach Untergrund.
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Untergrundtemperatur	Während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung von Klebamol WB Precoat muss die Untergrundtemperatur mindestens +5 °C und darf bei Heizestrichen höchstens +20 °C betragen.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen ~ 120 Minuten
Je nach Untergrund.

Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie eine Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.

Hinweis

Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern diese Zeiten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Die vorgängig mit Klebaplan WB Color, Klebaplan WN Color bzw. ausgewählten Klebaplan Nivelliermassen gespachtelten Böden müssen vollständig abgetrocknet sein.

Die aktuellen Produktdatenblätter sind zu beachten.

APPLIKATION

Klebamul WB Precoat ist gebrauchsfertig.

Die Grundierung mithilfe eines geeigneten Werkzeugs, z. B. Rolle, Bürste oder Pinsel, gleichmässig auftragen.

Pfützenbildung vermeiden.

Bei der Verwendung als Grundierung vor einer Versiegelung mit Klebapur TopCoat, Klebmul WB Precoat ausreichend lang trocknen lassen, idealerweise über Nacht, um Fleckenbildung zu vermeiden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

Klebag AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Klebmul/WBPrecoat-de-CHKLEBAG-(05-2020)-3-1.pdf

Produktdatenblatt
Klebmul WB Precoat
Mai 2020, Version 03.01
020815110010000026