FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Klebatex KG

PRIMAIRE À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire à base de solvants pour les supports poreux, très absorbants et minéraux ainsi que pour le bois et les matériaux à base de bois, en intérieur.

## EMPLOI

Comme primaire avant les travaux de nivellement de:
- Béton
- Chapes ciment et chapes ciment rapides
- Chapes liées au sulfate de calcium
- Chapes sèches
- Sols en bois et en matériaux dérivés du bois

## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Contient des solvants
- Très bon rendement
- Bon pouvoir de pénétration
- Fixe les résidus de poussière
- Séchage rapide
- Améliore l'adhérence
- Peut être utilisé sur de nombreux supports
- Pour l'intérieur

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Base chimique** | Résine synthétique contenant des solvants |
| **Conditionnement** | Estagnon: 10 kg |
| **Aspect/Couleurs** | Jaunâtre |
| **Conservation** | En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production |
| **Conditions de stockage** | Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec.<br>Les sacs entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible. |

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

| | |
|---|---|
| **Consommation** | 100 - 200 g/m²<br>Selon le support. |
| **Température de l'air ambiant** | Min. +5 °C, max. +30 °C |
| **Température du support** | Min. +5 °C, max. +30 °C |

| | |
|---|---|
| **Temps de durcissement** | ~ 3 heures |

Les données se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % h.r., ainsi qu'à une température du support de +15 °C au minimum.

**Remarque**
La rapidité de séchage dépend de la température et de la capacité d'absorption du support. Des températures élevées raccourcissent ce temps, des températures basses prolongent celui-ci.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être prêt pour la pose, c.à.d. sec, propre, exempt de fissures, résistant à la traction et à la compression.

Les couches de séparation et les couches frittées doivent être enlevées par des moyens appropriés. Se conformer aux exigences de la SIA.

Les chapes liées au sulfate de calcium et les supports denses doivent être poncés et aspirés avant tout traitement ultérieur.

Les sols bois resp. en dérivés du bois doivent être soigneusement poncés et aspirés.

### OUTILLAGE/APPLICATION

Appliquer Klebatex KG de manière régulière à l'aide d'un outil approprié,  p.ex. rouleau, spatule, brosse ou pinceau.

Eviter la formation de flaques.

Sur les supports fortement absorbants, il est recommandé d'appliquer une deuxième passe de travail.

Klebatex KG est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec Kleba Reiniger U. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## AUTRES REMARQUES

Klebatex KG contient des solvants. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et prendre des mesures de protection individuelle, par exemple une protection respiratoire.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Klebag AG**
Herdern 13
6373 Ennetbuergen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch