

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebag Crak Blocker

Fibres de verre pour les masses de lissage Klebaplan

DESCRIPTION DU PRODUIT

Microfibres de verre d'une longueur de 6 mm pour armer les masses de lissage Klebaplan.

EMPLOI

Particulièrement approprié dans le domaine de la rénovation et de l'assainissement pour une utilisation sur:

- Anciens planchers en bois, panneaux en bois, panneaux d'agglomérés en bois, contreplaqué ou parquet
- Surfaces liées au ciment le terrazzo, les anciens revêtements en céramiques et en pierre naturelle

AVANTAGES

- Utilisation facile
- Dosage simple
- Peu d'influence sur le comportement de fluage
- Augmentation de la résistance à la traction par flexion
- Diminution de la formation de fissures
- Convient pour le chauffage au sol

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Sachet:	250 g
	Carton:	20 sachets
Type de fibres	Verre de type E	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +10 °C et +50 °C. Entreposer au sec et couvert. Protéger de l'humidité, des rayons UV, de l'ensoleillement direct et du gel.	
Aspect/Couleurs	Blanc	
Dimensions	Longueur:	~ 6 mm
	Diamètre:	~ 13 µm

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	1 sachet de 250 g par 25 kg de poudre
-------------------	---------------------------------------

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

La masse à niveler doit être préparée comme de coutume. Ajouter ensuite Klebag Crak Blocker comme dernier composant pendant que le mélangeur fonctionne et mélanger soigneusement jusqu'à ce que les fibres soient bien réparties.

Laisser reposer le matériau mélangé durant 3 minutes et remuer une nouvelle fois.

Remarque

Pour les masses de nivellement Klebaplan enrichies avec Klebag Crak Blocker, il faut respecter une épaisseur de couche minimale de 3 mm.

Pour les couches plus épaisses sur les éléments montants, installez des bandes de bord de nivellement Kleba.

Les fiches techniques actuelles des produits de nivellement Klebaplan concernés doivent être respectées.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Herdern 13
6373 Ennetbürgen
Phone: +41 41 624 40 50
info@klebag.ch
www.klebag.ch