

Kleba KL



A SIKA COMPANY

Produktdatenblatt

Lösungsmittelgemisch zum Entfernen von Klebern, Latexschaum und Lackfarben.

Untergrund:

Es ist zu prüfen, ob der Untergrund gegenüber den Lösungsmitteln beständig ist. Vorsicht auf Nutzbelägen und lösungsmittlempfindlichen Untergründen.

Verarbeitung:

Klebstoff-Entferner satt auf das zu entfernende Material auftragen. Es dürfen hierzu keine Kunststoffwerkzeuge verwendet werden. KL-Entferner gut einwirken lassen. Angeweichtes Material dann abstossen. Reste gut entfernen und die Fläche evtl. mit einem Kleba Reiniger U getränkten Lappen nachwischen oder mit Seifenlauge abbürsten. Zur Verarbeitung Handschuhe tragen. **Haut- und Augenkontakt vermeiden.**

Reinigung:

Kleba Reiniger U

Lagerung:

gut verschlossen und ohne Hitzeeinwirkung 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder verschliessen damit die Lösemittel nicht verdampfen.

Anwendungsbereich:

- ▶ zum Entfernen von Klebern, Latexschaum und Lackfarben

Eigenschaften:

- ▶ lösemittelhaltig
- ▶ schnelle Trocknung

Technische Daten:

Basis: Lösungsmittelgemisch

Gebinde: 10 kg Blechgebinde

Verbrauch: 400 - 800 g/m²
je nach Auftrag

Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate

Feuergefahr¹: Ja

*bei + 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit

¹Feuergefahr:

Kleba KL enthält Lösungsmittel, daher ist für gute Durchlüftung der Räume zu sorgen. Rauchen, offenes Feuer, Verwendung elektrischer Geräte ist verboten. **Warnschilder aufstellen!**

Messwerte:

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.klebag.ch.

Rechtliche Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Klebag erforderlich sind, Klebag rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.