

# PRODUKTDATENBLATT

## Klebatex KG

### KUNSTHARZGRUNDIERUNG

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösemittelhaltige Grundierung für poröse, stark saugfähige und mineralische Untergründe sowie Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich.

#### ANWENDUNG

Zur Grundierung vor Nivellierarbeiten von:

- Beton
- Zement- und Schnellzementestrichen
- Calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Trockenestrichen
- Holz- bzw. Holzwerkstoffböden

#### VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelhaltig
- Sehr ergiebig
- Gutes Eindringvermögen
- Bindet Reststaub
- Schnelle Trocknung
- Verbessert die Haftung
- Auf vielen Untergründen einsetzbar
- Für innen

#### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Lösemittelhaltiges Kunstharz	
<b>Lieferform</b>	Kanister:	10 kg
<b>Aussehen/Farbton</b>	Gelblich	
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	

#### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Verbrauch</b>	100 - 200 g/m <sup>2</sup> Je nach Untergrund.
<b>Lufttemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +30 °C
<b>Untergrundtemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +30 °C

Die Angaben beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +20 °C und 65 % r.F. sowie eine Untergrundtemperatur von mindestens +15 °C.

**Hinweis**

Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss verlegereif, d. h. trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein.

Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Calciumsulfatgebundene Estriche und dichte Untergründe sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen.

Holz- bzw. Holzwerkstoffböden sind gründlich abzuschleifen und abzusaugen.

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Klebatex KG mithilfe eines geeigneten Werkzeugs, z. B. Rolle, Spachtel, Bürste oder Pinsel gleichmässig auftragen.

Pfützenbildung vermeiden.

Auf stark saugfähigen Untergründen ist ein 2-maliger Auftrag empfehlenswert.

Klebatex KG ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.

### GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Kleba Reiniger U reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## WEITERE HINWEISE

Klebatex KG ist lösemittelhaltig. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und persönliche Schutzvorkehrungen treffen (z.B. Atemschutz).

**Klebag AG**

Herdern 13  
6373 Ennetbuergen  
Phone: +41 41 624 40 50  
info@klebag.ch  
www.klebag.ch

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.