

TROCKENKLEBSTOFFE



Klebmul RG 2

filmbildender System-Vorstrich zur Verklebung von Klebaway TK2

- Rückstandsfreie Wiederaufnahme von Klebaway TK2
- Zur Vermeidung einer späteren Untergrundsanierung
- Verbrauch: ca. 50-100 ml/m² (je nach Untergrund)
- Verarbeitung mit Walze oder Drucksprühpumpe

Klebaway TK 1

zur wiederaufnehmbaren Verklebung auf glatten Nutzbelägen



- Jederzeit rückstandsfreie Wiederaufnahme
- Während der Verlegung begehbar durch Abdeckpapier
- Keine Trocken- und Ablüftzeit
- 30 % Zeitersparnis bei Verlegung
- Sofort begeh- und belastbar
- Kein Schmutz bei Belagswechsel

Klebaway TK 2

zur vollflächigen, wiederaufnehmbaren Verklebung auf Spachtelmassen



- Während Verlegung begehbar durch Abdeckpapier
- Keine Trocken- und Ablüftzeit
- Zeitersparnis / keine Ausfallzeiten
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Sofort begeh- und belastbar
- Rückstandsfrei entfernbar (Klebmul RG 2)

Klebatape Top

für Kautschukleisten sowie PVC- und Linoleumstreifen



- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat / Objekt
- Klebstoffgrammatuur: 330 g/m²

Klebatape Standard

für gängigste Anforderungen in der Sockel-Montage



- Universell einsetzbar
- Folienabdeckung, kein Einreißen
- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Starke Anfangs- und Dauerklebkraft
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat / Objekt
- Folienträger recyclebar

KLEBAG AG

Herdern 13
CH-6373 Ennetbürgen
Schweiz

Kontakt

Telefon +41 41 624 40 50
Fax +41 41 620 62 85
www.klebag.ch

